



Tweak Essential

Die Tweak Essential CLD LED bietet alles, was man von einer modernen Stehleuchte erwarten kann. Ihr elegantes Design macht sie zum Blickfang. Ihre wahren Stärken zeigen sich aber im Innenleben: intuitive Bedienung, Licht-/Bewegungssensor SensoDim®, multifunktionale Schnittstelle, modernste LED-

Technologie und optional die Kommunikationstechnologie ALONE at WORK® machen sie zum Highlight unter den Stehleuchten. Und weil ihr Sortiment nicht ganz so viele Wahlmöglichkeiten bietet, ist sie unsere günstigste Stehleuchte.

FEATURES

- Einzelkopf-Stehleuchte
- Direktlicht und Indirektlicht gemeinsam einstellbar
- Bürotaugliche Design-Stehleuchte mit mikroprismatischer Optik
- Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 138 lm/W
- Präsenz- und Helligkeitssensor SensoDim® 2
- Smart-Lighting-Technologien: ALONE at WORK®, MyLights Remote
- Bis zu UGR ≤ 16
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Homogene Ausleuchtung
- Minergie

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	68 W
Leuchtenlichtstrom	9400 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	R _a ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 (B50) 50'000h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20






SPEZIFIKATIONEN

- 1 Leuchtenkopf, stirnseitig
- 2 Höhen
- Farben: weiss, silber
- Farbtemperatur: 4000 K
- regulierbar digital SensoDim®
- Betriebsgerät integriert
- Mit oder ohne Bedienelement

ANWENDUNGSFELDER

Office & Education: Büros, Grossraumbüros, Sitzungsräume, Empfangsräume, Schulungsräume, Warteräume





1

2

3

4

STEHLEUCHTE TWEAK ESSENTIAL CLD LED

Höhe	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbe	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker CH	Bestell-Nummer Stecker EU
1950 mm	68 W	9400 lm	weiss	ohne Bedienelement	1 2002.4219	2002.4221
1950 mm	68 W	9400 lm	weiss	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	2 2002.4214	2002.4217
1950 mm	68 W	9400 lm	silber	ohne Bedienelement	1 2001.5205	2001.5206
1950 mm	68 W	9400 lm	silber	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	2 2001.5203	2001.5204
2050 mm	68 W	9400 lm	weiss	ohne Bedienelement	3 2002.4229	2002.4230
2050 mm	68 W	9400 lm	weiss	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	4 2002.4223	2002.4227
2050 mm	68 W	9400 lm	silber	ohne Bedienelement	3 2001.5209	2001.5210
2050 mm	68 W	9400 lm	silber	mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr	4 2001.5207	2001.5208



KOMMUNIKATIONSMODUL ALONEATWORK

Hinweis	Bestell-Nummer
	1006.6897