

Prompt Too Drehstuhl

Polsterrücken

Datenblatt

neudoerfler

Maße und Gewichte



Artikel Nr.	630.2510	630.2610	631.2510	631.2610
Stuhlhöhe über alles (mm) gemessen vom Boden bis Oberkante Rückenlehne; unterste / oberste Stellung Gasfeder und Rücken	1060 / 1250	1150 / 1340	1060 / 1250	1150 / 1340
Stuhlhöhe mit optionaler Nackenstütze (mm) unterste / oberste Stellung Gasfeder und Rücken	1160 / 1430	1150 / 1360	1160 / 1430	1150 / 1360
Rückenlehnenhöhe (mm) gemessen in neutraler Stuhleinstellung (von Sitzoberkante bis Rückenlehnen-Oberkante) verstellbar in „x“ Stufen mit Taschenfederkern	620 - 710 8 620 - 710	720 - 810 8 720 - 810	620 - 710 8 620 - 710	720 - 810 8 720 - 810
Rückenlehne Breite x Höhe (mm) Polsterdicke (mm)	430 x 600 40	430 x 700 40	430 x 600 40	430 x 700 40
Abstützpunkt s (Lumbalpunkt) (mm) gemessen über dem Sitz; optional tiefenverstellbare Lumbalstütze durch Drehknopf Tiefenverstellung (mm) mit Taschenfederkern	150 - 330 35 150 - 330	160 - 290 35 160 - 290	150 - 330 35 150 - 330	160 - 290 35 160 - 290
Öffnungswinkel Rückenlehne (°)	89 - 109	87 - 103	89 - 109	87 - 103

Armlehnen (al634-01 = 4D)

Armlehnen: Lichte Weite zwischen den Auflagen (mm)	360 - 510	360 - 510	360 - 510	360 - 510
Gesamtbreite des Stuhls über alles (inkl. Breitenverstellung der Armlehnen) (mm)	720	720	720	720
Breitenverstellung werkzeuglos? Maß mm je Seite	ja 35	ja 35	ja 35	ja 35
Höhenverstellung (über Sitzpolster gemessen) (mm) verstellbar in „x“ Stufen in x-mm Schritten mit Taschenfederkern	200 - 300 10 / 10 200 - 300	200 - 300 10 / 10 200 - 300	200 - 300 10 / 10 200 - 300	200 - 300 10 / 10 200 - 300
Tiefenverstellung Pad (mm)	50	50	50	50
Winkelverstellung Pad (°) nach innen / nach außen	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30
Armauflage Länge x Breite (mm) 3D + 4D 2D Material	200 x 100 220 x 90 PU	200 x 100 220 x 90 PU	200 x 100 220 x 90 PU	200 x 100 220 x 90 PU
Armlehnenträger Material	PA6GF	PA6GF	PA6GF	PA6GF
Höhe Armlehnen von Boden bis Oberkante Auflage; unterste / oberste Stellung Gasfeder und Armlehne (mm)	610 / 820	610 / 820	610 / 820	610 / 820
Abstand der Rückenlehne zur Vorderkante der Armlehne (mm)	228	228	228	228

Prompt Too Drehstuhl
Polsterrücken
Datenblatt

neudoerfler

Prompt Too Drehstuhl
Polsterrücken
Datenblatt

neudoerfler

Artikel Nr.	630.2510	630.2610	631.2510	631.2610
Sitzhöhe (mm), gemessen im belasteten Zustand, Standardgasfeder, unterste / oberste Stellung mit Taschenfederkern	400 / 530 400 / 530	400 / 530 400 / 530	400 / 530 400 / 530	400 / 530 400 / 530
Sitz Abmessung: Länge x Breite (mm)	480 x 470	480 x 470	480 x 470	480 x 470
Polsterdicke (mm)	65	65	65	65
mit Taschenfederkern	65	65	65	65
Sitztiefe, gemessen in neutraler Stuhleinstellung vom Lumbalpunkt zur Sitzvorderkante (mm)	410 - 480	410 - 480	410 - 480	410 - 480
verstellbar in „x“ Stufen in x-mm Schritten	7 / 10	7 / 10	7 / 10	7 / 10
Sitzneigeverstellung (°) Grundstellung / Vorneigung	3 / -12	3 / -12	3 / -12	3 / -12
Fußkreuz Durchmesser (mm) gemessen von Konusmitte bis zur Mitte Rollenaufnahme = R345	690	690	690	690
Rollen Durchmesser (mm)	60	60	60	60
Gewicht ohne / mit Armlehnen (kg)	18 / 19	19 / 20	18 / 19	19 / 20

Technische Daten

Artikel Nr.	630.2510	630.2610	631.2510	631.2610
Rückenlehne	Polsterschale aus Polypropylen. Polster aus PU-Formschaum, Raumgewicht ca. 55 kg/m³, Stauchhärte 6,8 kPa. Rückenlehnenführung aus PA6 GF30 (Polyamid). Rückenhöhenverstellung mit Tastenauslösung. Torsionsbewegung der Rückenlehne für verbessertes dynamisches Sitzen. Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv. Stoffe entsprechend der Viasit Collection. Brandschutztests: DIN EN 1021			
Sitz	Sitzunterschale aus Polypropylen. Polster aus PU-Formschaum, Raumgewicht ca. 65 kg/m³, Stauchhärte 6,8 kPa. Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv. Stoffe entsprechend der Viasit Collection. Brandschutztests: DIN EN 1021			
Mechanik	Wartungsfreie Synchronmechanik ohne Kleidungsschiebe-Effekt. Federkraft manuell einstellbar. Geprüfte Dauerhaltbarkeit für maximales Nutzergewicht: 150 kg.			
Höhenverstellung	stufenlos durch Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung.			

Metall- und Kunststoffteile

Rückenschale		schwarz	■	■	—	—
		weiß	—	—	■	■
Armlehnen		schwarz	■	■	—	—
		weiß	—	—	■	■
Fußkreuz	Kunststoff glasfaserverstärkt	schwarz	■	■	—	—
		weiß	—	—	■	■
	Aluminium- Druckguss	poliert	□	□	□	□
Rollen	geprüft nach EN 12529. Lastabhängig gebremst (im unbelasteten Zustand, um ein ungewolltes Wegrollen des Stuhls zu verhindern). Serienmäßig mit harten Rädern für Teppichböden. Für den Einsatz auf harten Böden müssen Rollen mit weichem Rad verwendet werden, erkennbar am grau gefärbten, flexiblen Belag der Doppelräder.					

Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben und können geringfügig vom TÜV Prüfbericht abweichen.

■

Standard

□

Option

—

nicht verfügbar

Weitere Informationen zum Download unter www.neudoerfler.com

Neudoerfler Office Systems GmbH
Kom.-Rat Karl Markon-Straße 530
7201 Neudörfl
Tel. +43 2622 77 444
bueromoebel@neudoerfler.com
www.neudoerfler.com

